

# RIB TRAILER



Neumáticos para remolque de alta velocidad.

## MEDIDA

**555/45-17      154F      Rib Trailer**

MEDIDA	Neumático nuevo					LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.				bar	psi
555/45-17 154F Rib Trailer	550	931	436	2865	---	16.00	TL		CARGA MÁXIMA kg	
								Rueda libre		
								80		
								40		
								10		

<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7,0</b>		
<b>14</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
1200	1465	1695	1905	2100	2285	2460	2625	2780	2935	<b>3075</b>	3220	3360	3495	3625	<b>3750</b>		
1380	1685	1950	2190	2415	2630	2830	3020	3200	3375	3540	3705	3865	4020	4170	4315		
2160	2635	3050	3430	3780	4115	4425	4725	5005	5285	5540	5795	6050	6290	6525	6750		

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.  
La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

TL = Tubeless (sin cámara).

**Neumáticos para remolque de alta velocidad**

**80 y 40** = 80 y 40 km/h uso por carretera (ruedas libres).

**10** = 10 km/h por el campo (ruedas libres).

**IMPORTANTE:** La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.