

TB40

Las primeras dos nuevas medidas para la gama retroexcavadoras de Trelleborg. Diseñadas para la construcción y aplicaciones industriales, TB40 garantiza:

- Excelente resistencia al desgaste
- Sólido diseño
- Flanco reforzado
- Elevada estabilidad en terrenos duros y compactos



NUEVO

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	psi
440/80-28 IND (16.9-28)									50		
156A8/B	1418	436	1465	488	637	4312	DW15L	TL	40		
TB40									30		
									20		
									10		
									5		

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm				
320/80-18 IND (12.5-18)								
134A8								Información técnica en desarrollo
TB40								

MEDIDA**440/80-28 TL IND R-4 156A8 (16.9-28)****320/80-18 TL IND R-4 134A8 (12.5-18)**

0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
12	15	17	23	29	35	38	40	44	46
1340	1535	1725	2105	2490	2875	3065	3255	3450	3640
1475	1685	1895	2315	2735	3160	3370	3580	3790	4000
1535	1750	1970	2410	2845	3285	3505	3720	3940	4160
1605	1835	2065	2525	2985	3440	3670	3900	4130	4360
1840	2105	2370	2895	3420	3945	4210	4475	4735	5000
2135	2440	2745	3360	3975	4580	4885	5190	5495	5800