

TM700



Diseñado para el trabajo en campos de frutales y viñedos, el neumático radial TM700 es excelente para los tractores de media o baja potencia con ruedas motrices delanteras y traseras.

MEDIDA	
260/70R16	109A8 (109B)
280/70R16	112A8 (112B)
280/70R18	114A8 (114B)

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
260/70R16 109A8 (109B)	TM700	258	770	340	2310	360	W8	W8L - W9	SIN CÁMARA	9.00-16 TR15		
PRESIÓN										H (*)		
psi			6	9	12	17	23	29	35	41	42	44
bar			0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	2,9	3,0
CARGA MÁXIMA kg												
50 S				530	590	700	810	920	1030			
40 S				530	590	700	810	920	1030			
30 S				570	630	750	870	980	1100			
10 LT S			620	690	760	910	1060	1210	1360	1510	1550	1750
10 HT S				570	630	750	870	980	1100			

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
280/70R16 112A8 (112B)	TM700	282	798	355	2385	390	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.00-16 TR15		
PRESIÓN										H (*)		
psi			6	9	12	17	23	29	35	41	42	44
bar			0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	2,9	3,0
CARGA MÁXIMA kg												
50 S				580	640	760	880	1000	1120			
40 S				580	640	760	880	1000	1120			
30 S				620	680	810	940	1070	1200			
10 LT S			680	760	840	1000	1160	1320	1480	1640	1680	1900
10 HT S				620	680	810	940	1070	1200			

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
280/70R18 114A8 (114B)	TM700	282	849	380	2560	410	W9	W8 - W8L - W10	SIN CÁMARA	10.5/80-18 TR218		
PRESIÓN										H (*)		
psi			6	9	12	17	23	29	35	41	42	44
bar			0,4	0,6	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	2,9	3,0
CARGA MÁXIMA kg												
50 S				600	660	790	920	1050	1180			
40 S				600	660	790	920	1050	1180			
30 S				640	710	850	980	1120	1260			
10 LT S			720	800	880	1050	1220	1390	1560	1730	1770	2010
10 HT S				640	710	850	980	1120	1260			

SW = Referido a la primera llanta de la lista.

50/40/30 = Para transporte en carretera a 50/40/30 Km/h. Para transporte intensivo en carretera entre 40 y 50 Km/h hay que aumentar la presión 0,4 bar.

10 LT = Velocidad máxima 10 Km/h. Trabajo de superficie con bajo valor de par.

10 HT = Velocidad máxima 10 Km/h. Trabajo en el campo con elevado valor de par.

S = Montaje Simple.

H (*) = Velocidad máxima 10 Km/h. Cosechadoras en carga cíclica y traslados en vacío.

RI = Valor para el cálculo de la velocidad teórica del tractor en la homologación por la UE y de transformaciones.

Para montaje gemelado utilizar en cada rueda el 88% de la carga indicada en el montaje simple.

Para el cálculo de la presión de utilizo en montaje gemelado y triple mirar página 278.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.