

AW305



AF302



T452



AW309 Flotation



Marcado milimétrico, sin cámara e índices de carga y velocidad máximos.  
 Neumático A8 a 40Km/h: mayor capacidad de carga y mayor velocidad permitida.  
 Se recomienda su uso para remolques y otras maquinarias agrícolas como esparcidores, empacadoras, arados, perforadoras, etc.  
 Baja resistencia de rodadura en el transporte por carretera.  
 Hombros redondeados que consiguen una mayor adherencia con el terreno, causándole el menor daño posible al girar el vehículo.  
 Amplia gama de medidas para cubrir las distintas necesidades que puedan plantearse en el mercado.

MEDIDA		
200/95-12	97A8	T307
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
NUEVO 300/80-15.3	141A8	T452
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305

MEDIDA		
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
480/45-17	146A8	AW305
NUEVO 420/55-17	143A8	T452
NUEVO 500/50-17	149A8	AW309
520/50-17	159A8	T306

MEDIDA		PULGADAS
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
200/95-12 T307	97A8 ☺→	197	685	213	711	307	2034	4.25	TL 7.00-12	Rueda libre
							50			
										<b>40</b>
										10
	85A8 ☺					316	2048			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
200/95-12 AF302	101A8 ☺→	198	684	213	711	307	2041	4.25	TL 7.00-12	Rueda libre
							50			
										<b>40</b>
										10
	89A8 ☺					316	2055			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
260/90-13 AF302	121A8 ☺→	262	795	279	831	350	2378	6.00F	TL 9.00-13	Rueda libre
							50			
										<b>40</b>
										10
	109A8 ☺					362	2394			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
260/70-15.3 AW305	116A8 ☺→	274	760	279	778	332	2265	9.00	TL 10.0/75-15.3	Rueda libre
							50			
										<b>40</b>
										10
	104A8 ☺					354	2309			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10



MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
260/70-15.3  AW305	126A8 ☺→	274	760	279	778	332	2265	9.00	TL 10.0/75-15.3	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	114A8 ☺					354	2309			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
260/70-15.3  AW305	131A8 ☺→	274	760	279	778	330	2280	9.00	TL 10.0/75-15.3	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	119A8 ☺					354	2309			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
300/80-15.3  T452	123A8 ☺→	305	900	319	902	390	2685	9.00-15.3	TL	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	111A8 ☺					403	2691			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										25
										10
										10 C

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
300/80-15.3  T452	141A8 ☺→	305	900	319	902	390	---	9.00-15.3	TL	Rueda libre
										<b>40</b>
										20
	129A8 ☺					403	2691			10
										Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										20
										10

Datos de diseño = las dimensiones están calculadas según la medida y no por medición del neumático

PRESIÓN																						
bar		0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1		
psi		7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	59		
CARGA MÁXIMA kg																						
		425	540	620	700	765	835	905	980	1055	1125	1195	1260	1305	1350	1440	1530					
		470	600	685	775	850	925	1010	1090	1170	1250	1325	1400	1450	1500	1600	<b>1700</b>					
		620	775	880	990	1095	1185	1275	1375	1475	1575	1670	1770	1860	1950	2010	2085	2170	2295	2360		
		300	380	435	490	540	585	640	700	755	810	855	900	930	955	1010	1060					
		335	425	485	545	600	650	710	775	835	900	950	1000	1030	1060	1120	<b>1180</b>					
		440	550	625	695	770	835	895	970	1045	1125	1200	1275	1335	1395	1425	1475	1530	1600	1640		

PRESIÓN																							
bar		0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,6	5,0	5,4	5,8				
psi		7	11	17	23	28	34	37	40	43	46	48	51	54	57	67	73	77	84				
CARGA MÁXIMA kg																							
		425	540	700	835	980	1125	1195	1260	1305	1350	1440	1530	1600	1665	1730	1755						
		470	600	775	925	1090	1250	1325	1400	1450	1500	1600	1700	1775	1850	1925	<b>1950</b>						
		620	775	990	1185	1375	1575	1670	1770	1860	1950	2010	2085	2170	2295	2590	2635	2700	2750				
		300	380	490	585	700	810	855	900	930	955	1010	1060	1110	1155	1205	1225						
		335	425	545	650	775	900	950	1000	1030	1060	1120	1180	1230	1285	1340	<b>1360</b>						
		440	550	695	835	970	1125	1200	1275	1335	1395	1425	1475	1530	1600	1800	1835	1880	1920				

PRESIÓN																										
bar		0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	
psi		7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	
CARGA MÁXIMA kg																										
		600	765	875	980	1085	1190	1290	1395																	
		670	850	970	1090	1205	1320	1435	<b>1550</b>																	
		880	1100	1250	1395	1540	1680	1820	1960	2100	2170															
		425	540	620	695	775	855	920	980																	
		470	600	685	775	860	950	1020	<b>1090</b>																	
		560	715	820	920	1025	1130	1215	1295																	
		620	775	885	990	1095	1200	1310	1405	1485	1525															
		810	985	1105	1225	1345	1465	1585	1705	1825	1885	1935	2035	2140	2180											

PRESIÓN																										
bar		1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0																		
psi		23	29	35	41	46	52	58																		
CARGA MÁXIMA kg																										
		1180	1365	1575	1785	1915	2115	2315																		
		1310	1515	1750	1985	2125	2350	2575																		
		1650	1910	2205	2500	2680	2960	3245																		
		1835	2125	2450	2780	2980	3290	3605																		
		845	980	1130	1285	1375	1520	1665																		
		940	1220	1260	1425	1530	1690	1850																		
		1185	1375	1585	1795	1925	2130	2590																		
		1320	1525	1760	1995	2140	2365	2590																		

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
300/80-15.3  AW305	132A8 ☺→	296	870	319	902	372	2595	9.00	TL 11.5/80-15.3	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	120A8 ☺					407	2642			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
300/80-15.3  AW305	141A8 ☺→	300	870	319	902	380	2610	9.00	TL 11.5/80-15.3	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	129A8 ☺					407	2642			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
320/80-15.3  AW305	145A8 ☺→	322	897	345	936	396	2691	9.00	TL 12.5/80-15.3	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	133A8 ☺					424	2702			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
180/90-16  AF302	100A8 ☺→	175	728	192	753	307	2162	4.00E	TL 6.00-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	88A8 ☺					337	2194			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10





MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
190/90-16 AF302	108A8 ☺→	192	746	205	772	331	2223	4.50E	TL 6.50/7.00-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	96A8 ☺					343	2245			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
200/90-16 AF302	111A8 ☺→	204	764	213	792	338	2227	5.00F	TL 6.50/7.00-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	99A8 ☺					354	2305			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
210/95-16 AF302	120A8 ☺→	218	802	231	833	347	2392	5.50F	TL 7.50-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	108A8 ☺					373	2420			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
260/70-16 AW305	134A8 ☺→	265	776	279	796	336	2303	W8(W9)	TL 10.5/65-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	122A8 ☺					348	2328			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67
CARGA MÁXIMA kg																							
	335	430	490	555	615	675	730	790	845	900													
	375	475	545	615	685	750	815	875	940	1000													
	490	615	700	785	870	950	1035	1115	1190	1265	1340	1415											
	235	300	345	395	435	475	515	555	595	640													
	265	335	385	435	485	530	575	615	665	710													
	345	435	495	555	620	675	730	785	835	890	950	1005											

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67
CARGA MÁXIMA kg																							
	365	465	535	605	660	720	790	855	920	980													
	405	515	590	670	735	800	875	950	1020	1090													
	535	665	760	855	945	1025	1100	1190	1285	1375	1455	1545											
	260	330	380	425	465	505	555	605	650	695													
	285	365	420	475	520	560	615	670	725	775													
	380	475	540	605	670	720	770	835	905	970	1035	1095											

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67
CARGA MÁXIMA kg																							
	410	520	600	675	755	835	895	955	1025	1095	1175	1260											
	455	580	665	750	835	925	995	1060	1140	1215	1305	1400											
	600	750	855	960	1060	1165	1275	1365	1445	1530	1625	1720	1835	1950									
	290	370	425	475	530	585	630	675	730	785	845	900											
	325	410	470	530	590	650	700	750	810	875	935	1000											
	425	535	605	675	750	825	895	960	1020	1090	1165	1240	1315	1395									

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,4	5,8						
psi	7	11	17	23	28	34	40	46	51	57	60	63	67	70	73	79	84						
CARGA MÁXIMA kg																							
	460	585	765	925	1060	1225	1395	1485	1665	1800	1830	1855	1875	1895	1910								
	510	650	850	1030	1180	1360	1550	1650	1850	2000	2035	2060	2085	2105	2120								
	675	840	1080	1310	1520	1705	1925	2160	2295	2505	2615	2710	2800	2830	2855	2930	2990						
	325	415	540	655	765	875	980	1035	1155	1260	1285	1305	1320	1335	1350								
	365	460	600	730	850	975	1090	1150	1285	1400	1425	1450	1470	1485	1500								
	480	600	765	925	1080	1230	1380	1520	1605	1740	1820	1890	1960	1985	2005	2065	2115						

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
340/55-16  AW305	140A8 ☺→	342	777	370	807	333	2331	11.00	TL 13.0/55-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	128A8 ☺					364	2340			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
360/65-16  AW305	148A8 ☺→	362	880	386	907	377	2640	11.00	TL	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	136A8 ☺					396	2674			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
360/70-16  AW305	137A8 ☺→	362	905	386	946	380	2697	11.00	TL 13.0/75-16 14.0/65-16	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	125A8 ☺					412	2730			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
380/55-17  AW305	138A8 ☺→	384	845	410	880	355	2521	13.00	TL 15.0/55-17	Rueda libre
										<b>40</b>
										10
	126A8 ☺					378	2550			Ruedas motrices
										50
										<b>40</b>
										10

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6				
psi	7	11	17	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	60	63	67				
CARGA MÁXIMA kg																							
	565	720	925	1125	1215	1305	1415	1530	1620	1710	1785	1855	1935	2015	2130	2250							
	630	800	1030	1250	1350	1450	1575	1700	1800	1900	1980	2060	2150	2240	2370	<b>2500</b>							
	830	1035	1315	1590	1720	1850	1970	2105	2260	2405	2530	2645	2740	2855	2950	3060	3190	3335	3500				
	395	505	655	810	870	925	995	1060	1125	1190	1245	1305	1375	1440	1530	1620							
	440	560	730	900	965	1030	1105	1180	1250	1320	1385	1450	1525	1600	1700	<b>1800</b>							
	580	725	925	1135	1240	1330	1405	1490	1580	1670	1755	1840	1915	2000	2085	2175	2285	2395	2520				

PRESIÓN																							
bar	0,5	0,8	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6				
psi	7	11	17	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	60	63	67				
CARGA MÁXIMA kg																							
	730	925	1190	1440	1555	1665	1785	1910	2045	2185	2255	2320	2460	2610	2725	2835							
	810	1030	1320	1600	1725	1850	1985	2120	2275	2430	2505	2575	2735	2900	3025	<b>3150</b>							
	1065	1335	1690	2035	2205	2370	2520	2670	2835	3005	3195	3385	3465	3585	3720	3925	4100	4260	4410				
	515	655	855	1010	1085	1155	1255	1350	1460	1575	1620	1665	1760	1855	1935	2015							
	575	730	950	1120	1205	1285	1390	1500	1625	1750	1805	1850	1955	2060	2150	<b>2240</b>							
	755	945	1205	1445	1545	1655	1750	1865	1995	2125	2280	2435	2495	2580	2665	2795	2915	3030	3135				

PRESIÓN																								
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1		
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59		
CARGA MÁXIMA kg																								
	770	980	1120	1260	1395	1530	1665	1800	1935	2070														
	855	1090	1245	1400	1550	1700	1850	2000	2150	<b>2300</b>														
	1130	1410	1600	1790	1980	2160	2340	2525	2710	2890	3075	3255												
	550	695	800	900	985	1060	1160	1260	1370	1485														
	610	775	885	1000	1090	1180	1290	1400	1525	<b>1650</b>														
	800	1005	1140	1275	1415	1520	1625	1760	1895	2035	2190	2335												

PRESIÓN																								
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1			
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59			
CARGA MÁXIMA kg																								
	690	880	1000	1125	1260	1395	1510	1620	1735	1855	1990	2125												
	765	975	1115	1250	1400	1550	1675	1800	1930	2060	2210	<b>2360</b>												
	1010	1265	1430	1600	1765	1950	2135	2295	2445	2600	2755	2915	3100	3285										
	490	620	715	810	895	980	1055	1125	1215	1305	1415	1530												
	540	690	795	900	995	1090	1170	1250	1350	1450	1575	<b>1700</b>												
	715	895	1020	1145	1275	1390	1500	1610	1705	1810	1935	2055	2210	2370										

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
420/55-17 T452	143A8 ☺→	416	897	451	926	382	2606	13.00-17	TL	Rueda libre
	131A8 ☺									Ruedas motrices
										50
										40
										10
										50
										40
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
480/45-17 AW305	146A8 ☺→	478	868	517	894	369	2582	16.00	TL 19.0/45-17 500/50-17	Rueda libre
	134A8 ☺									Ruedas motrices
										50
										40
										10
						390	2590			50
										40
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
500/50-17 AW309	149A8 ☺→	503	932	543	968	---	---	16.00	TL	Rueda libre
	137A8 ☺									Ruedas motrices
										50
										40
										10
										50
										40
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
520/50-17 T306	159A8 ☺→	516	952	557	988	404	2820	16.00	TL	Rueda libre
	147A8 ☺									Ruedas motrices
										50
										40
										10
						421	2855			50
										40
										10

PRESIÓN						
bar	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8
psi	11	17	23	28	34	40
CARGA MÁXIMA kg						
	1030	1325	1620	1865	2160	1865
	1145	1470	1800	2070	2400	<b>2725</b>
	1600	2060	2520	2900	3355	2900
	735	950	1160	1335	1545	1755
	820	1055	1285	1480	1715	<b>1950</b>
	1145	1475	1800	2075	2400	2730

PRESIÓN																		
bar	0,5	0,8	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1
psi	7	11	17	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	53	54	57	59
CARGA MÁXIMA kg																		
	835	1060	1350	1665	1790	1910	2075	2250	2385	2520	2615	2700						
	930	1180	1500	1850	1985	2120	2310	2500	2650	2800	2905	<b>3000</b>						
	1220	1530	1925	2335	2550	2735	2890	3085	3320	3540	3720	3900	4015	4165	4220			
	600	765	955	1155	1255	1350	1485	1620	1710	1800	1855	1910						
	670	850	1060	1285	1395	1500	1650	1800	1900	2000	2065	<b>2120</b>						
	880	1100	1375	1635	1770	1905	2035	2190	2380	2550	2670	2785	2855	2955	2980			

PRESIÓN											
bar	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
psi	9	11	14	17	20	23	28	31	34	37	40
CARGA MÁXIMA kg											
	1050	1230	1405	1580	1755	1930	2235	2410	2580	2755	2925
	1170	1365	1560	1755	1950	2145	2485	2675	2870	3060	<b>3250</b>
	1640	1910	2185	2460	2730	3005	3480	3745	4015	4280	4550
	745	870	995	1120	1240	1365	1585	1705	1825	1950	2070
	830	965	1105	1240	1380	1520	1760	1895	2030	2165	<b>2300</b>
	1160	1355	1545	1740	1935	2125	2460	2650	2840	3030	3220

PRESIÓN																		
bar	0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1		
psi	7	11	17	23	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	59		
CARGA MÁXIMA kg																		
	1095	1395	1800	2185	2520	2720	2925	3105	3285	3445	3600	3770	3940					
	1220	1550	2000	2430	2800	3025	3250	3450	3650	3825	4000	4190	<b>4375</b>					
	1605	2010	2555	3090	3595	3815	4055	4330	4600	4845	5085	5295	5525	5740	5965	6075		
	770	980	1260	1575	1800	1935	2070	2195	2315	2420	2520	2645	2770					
	855	1090	1400	1750	2000	2150	2300	2440	2575	2690	2800	2940	<b>3075</b>					
	1130	1410	1790	2195	2585	2730	2890	3075	3255	3425	3585	3720	3875	4020	4185	4270		

## PULGADAS

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
<b>10.0/80-12 TL</b>	8 PR ↻	268	716	277	730	314	2138	9.00	TL 8.50-12 10.0/80-12	Rueda libre
	8 PR ↻									40
<b>AW305</b>	8 PR ↻	268	716	277	730	314	2138	9.00	TL 8.50-12 10.0/80-12	<b>30</b>
										10
										Ruedas motrices
										40
										<b>30</b>
										10

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO/CÁMARA	VELOCIDAD Km/h
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
<b>10.0/80-12 TL</b>	10 PR ↻	268	716	277	730	314	2138	9.00	TL 8.50-12 10.0/80-12	Rueda libre
	10 PR ↻									40
<b>AW305</b>	10 PR ↻	268	716	277	730	314	2138	9.00	TL 8.50-12 10.0/80-12	<b>30</b>
										10
										Ruedas motrices
										40
										<b>30</b>
										10

### Implement Estandar

Neumáticos para remolques y equipos agrícolas.

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.

La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

Velocidad **50 - 40** = 50 y 40 km/h uso por carretera, tanto con rueda libre como con ruedas motrices.

Velocidad **10** = 10 km/h uso por el campo, tanto con rueda libre como con ruedas motrices.

Todos los datos se refieren a las condiciones de **LLV**

**LLV** = Uso con escasa variación de carga (<50%)

**HLV** = Uso con alta variación de carga (50%)

Para el uso en condiciones HLV, los valores de carga LLV pueden aumentarse de un 20% y la presión de un 30%.

El uso en condiciones HLV sólo es válido para transporte de corto recorrido.

PULGADAS																		
PRESIÓN																		
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	44	46	48	51	54
CARGA MÁXIMA kg																		
	385	505	575	640	700	755	810	865	915	965	1010	1055	1095	1115				
	425	560	640	710	780	840	900	960	1015	1070	1120	1170	1215	<b>1240</b>				
	550	720	825	915	1005	1085	1160	1240	1310	1380	1445	1510	1565	1600				
	270	355	405	450	490	530	565	605	640	670	705	740	765	785				
	300	395	450	500	545	590	630	670	710	745	785	820	850	<b>870</b>				
	385	510	580	645	705	760	815	865	915	960	1015	1060	1095	1120				

PRESIÓN																		
bar	0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8
psi	7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	44	46	48	51	54
CARGA MÁXIMA kg																		
	385	505	570	640	700	750	805	860	910	955	1000	1045	1090	1130	1170	1210	1250	1270
	425	560	635	710	775	835	895	955	1010	1060	1110	1160	1210	1255	1300	1345	1390	<b>1410</b>
	550	720	820	915	1000	1075	1155	1230	1305	1365	1430	1495	1560	1620	1675	1735	1795	1820
	265	350	400	445	485	525	565	605	635	670	700	735	760	790	820	845	875	885
	295	390	445	495	540	585	630	670	705	745	780	815	845	880	910	940	970	<b>985</b>
	380	505	575	640	695	755	815	865	910	960	1005	1050	1090	1135	1175	1215	1250	1270

Para transporte por carretera más largo, en vehículos pesados o con el centro de gravedad muy alto, utilizar los datos del LLV y aumentar la presión de un 30%.

Con ruedas libres direccionales utilizar los datos del LLV meno 20%.

LI/SS = Índice de carga / Código de velocidad

TL =Neumáticos sin cámara, también posible montar con cámara.

**IMPORTANTE:** La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.