

T404



T414



T421



T422



T428



Diseñado especialmente para ofrecer optimas prestaciones en el uso forestal, aportan una excelente tracción y flotación reduciendo al máximo los daños que se producen en la vegetación.

TWIN 422

Garantiza una elevada tracción y unas inmejorables prestaciones incluso en terrenos difíciles. Óptima adherencia incluso sin el uso de cadenas u orugas.

El diseño abierto de su banda de rodaje proporciona al neumático una inmejorable dote de autolimpieza.

TWIN 428

Diseñado para garantizar una excelente capacidad de tracción en terrenos difíciles o resbaladizos. Inmejorables prestaciones incluso sobre nieve y hielo, tanto con la ayuda de orugas o cadenas como sin ellas.

MEDIDA		
600/50-22.5 LS2	149A8	T428 SB
650/45-22.5 LS2	150A8	T422 SB
710/40-22.5 LS2	151A8	T428 SB
NUEVO 710/40-24.5 LS2	163A8	T428 SB
600/55-26.5 LS2	160A8	T422 SB
600/55-26.5 LS2	160A8	T428 SB
650/60-26.5 LS2	172A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	168A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	168A8	T428 SB
750/50-26.5 LS2	174A8	T428 SB
620/55-30.5 LS2	158A8	T428 SB
710/50-30.5 LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5 LS2	173A8	T428 SB
600/65-34 LS2	157A8	T422 SB
710/55-34	161A8	T422 SB
750/65-34	169A8	T422 SB

MEDIDA Neumáticos para trabajo mixto		
400/60-15.5	14 PR	T404
500/45-22.5	129A8	T404
500/60-22.5	144A8	T421 SB

MEDIDA Rueda motrices para montaje simple		
400/60-26.5	129A8	T414 en eliminación
600/60-30.5	153A8	T414
600/65-34	157A8	T414 en eliminación

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
600/50-22.5 LS2 T428 SB	149A8	149A2	156A2	600	1170	630	1199	550	3510	550	AG20.00	600/50-22.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
650/45-22.5 LS2 T422 SB	150A8	150A2	157A2	650	1160	683	1189	550	3480	539	AG20.00	650/45-22.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/40-22.5 LS2 T428 SB	151A8	151A2	158A2	710	1170	746	1179	550	3510	540	AG20.00	700/40-22.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/40-24.5 LS2 T428 SB	163A8	163A2	170A2	710	1220	745	1230	---	3595	560	AG24.00	710/40-24.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
600/55-26.5 LS2 T422 SB	160A8 Substituye LI 154A8	160A2	167A2	600	1340	630	1373	626	4020	625	AG20.00	600/55-26.5

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En Carretera		2120	2435	2725	2930	3125	3250							5,0
10HT Terreno suave		2535	2965	3325	3565	3815	3960	4195	4425	4550				5,0
10HT Terreno severo		2120	2435	2725	2930	3125	3250							5,0
10HT Terreno muy severo		1680	1955	2215	2385	2550	2640	2795	2945	3025	3125	3260		5,0
10LT Terreno suave		3080	3605	4060	4365	4690	4870	5165	5445	5600				5,0
10LT Terreno severo		2575	2975	3350	3605	3845	4000							5,0
10LT Terreno muy severo		2040	2375	2695	2910	3120	3240	3435	3620	3720	3845	4015		5,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En Carretera		2180	2500	2800	3015	3220	3350							5,0
10HT Terreno suave		2610	3050	3420	3660	3920	4070	4320	4560	4690				5,0
10HT Terreno severo		2180	2500	2800	3015	3220	3350							5,0
10HT Terreno muy severo		1725	2010	2275	2450	2620	2715	2875	3030	3115	3220	3360		5,0
10LT Terreno suave		3170	3710	4175	4495	4830	5015	5320	5615	5775				5,0
10LT Terreno severo		2650	3060	3450	3715	3965	4125							5,0
10LT Terreno muy severo		2100	2445	2770	2995	3210	3340	3540	3730	3835	3965	4140		5,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	
	CARGA MÁXIMA kg													
40 En Carretera		2240	2580	2900	3120	3320	3450							5,0
10HT Terreno suave		2680	3135	3525	3785	4060	4210	4460	4700	4830				5,0
10HT Terreno severo		2240	2580	2900	3120	3320	3450							5,0
10HT Terreno muy severo		1775	2065	2340	2525	2705	2810	2975	3130	3215	3320	3465		5,0
10LT Terreno suave		3350	3920	4370	4660	4970	5165	5480	5780	5950				5,0
10LT Terreno severo		2800	3195	3550	3825	4085	4250							5,0
10LT Terreno muy severo		2220	2580	2920	3135	3335	3445	3645	3840	3950	4085	4265		5,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar			
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7				
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67				
	CARGA MÁXIMA kg																
40 En Carretera		2360	2695	3000	3220	3420	3550	3815	4075	4250	4385	4575	4700	4875			
10HT Terreno suave		2825	3305	3690	3935	4200	4350	4605	4845	4970	5165	5460	5655	5950	6085	6215	6345
10HT Terreno severo		2360	2695	3000	3220	3420	3550	3815	4075	4250	4385	4575	4700	4875			
10HT Terreno muy severo		1870	2175	2460	2645	2815	2910	3075	3230	3315	3420	3565	3685	3875	4000	4125	4250
10LT Terreno suave		3470	4060	4515	4800	5110	5310	5635	5950	6125	6385	6770	7030	7420	7570	7715	7850
10LT Terreno severo		2900	3295	3650	3935	4205	4375	4720	5070	5300	5455	5670	5805	6000			
10LT Terreno muy severo		2300	2675	3020	3235	3440	3550	3745	3950	4065	4205	4390	4555	4805	4970	5135	5300

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN													* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar			
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7				
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67				
	CARGA MÁXIMA kg																
40 En Carretera		2500	2840	3150	3385	3610	3750	4035	4315	4500							
10HT Terreno suave		2990	3500	3895	4140	4410	4575	4850	5110	5250	5460	5775	5985	6300			6,0
10HT Terreno severo		2500	2840	3150	3385	3610	3750	4035	4315	4500							6,0
10HT Terreno muy severo		1980	2305	2605	2790	2970	3060	3230	3400	3495	3610	3765	3895	4100	4235	4365	4500
10LT Terreno suave		3680	4305	4790	5095	5425	5630	5970	6300	6475	6705	7060	7280	7630			6,0
10LT Terreno severo		3075	3495	3875	4170	4450	4625	4940	5250	5450							6,0
10LT Terreno muy severo		2435	2835	3205	3435	3650	3765	3975	4190	4305	4450	4645	4785	5010	5165	5300	5450

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
600/55-26.5 LS2 T428 SB	160A8	160A2	167A2	600	1340	630	1374	625	4020	625	AG20.00	600/55-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
650/60-26.5 LS2 T428 SB	172A8 Substituye LI 161A8	172A2	179A2	650	1465	683	1501	700	4395	668	AG20.00	600/55-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/45-26.5 LS2 T422 SB	163A8	163A2	170A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/45-26.5 LS2 T428 SB	163A8	163A2	170A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/45-26.5 LS2 T422 SB	168A8	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2500	2840	3150	3385	3610	3750	4035	4315	4500								6,0
10HT Terreno suave		2990	3500	3895	4140	4410	4575	4850	5110	5250	5460	5775	5985	6300				6,0
10HT Terreno severo		2500	2840	3150	3385	3610	3750	4035	4315	4500								6,0
10HT Terreno muy severo		1980	2305	2605	2790	2970	3060	3230	3400	3495	3610	3765	3895	4100	4235	4365	4500	6,0
10LT Terreno suave		3680	4305	4790	5095	5425	5630	5970	6300	6475	6705	7060	7280	7630				6,0
10LT Terreno severo		3075	3495	3875	4170	4450	4625	4940	5250	5450								6,0
10LT Terreno muy severo		2435	2835	3205	3435	3650	3765	3975	4190	4305	4450	4645	4785	5010	5165	5300	5450	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		3075	3495	3875	4170	4450	4625	4990	5355	5600	5755	5975	6110	6300				
10HT Terreno suave		3680	4305	4790	5095	5425	5630	5970	6300	6475	6750	7155	7430	7840	7990	8130	8265	6,0
10HT Terreno severo		3075	3495	3875	4170	4450	4625	4990	5355	5600	5755	5975	6110	6300				6,0
10HT Terreno muy severo		2435	2835	3205	3435	3650	3765	3975	4190	4305	4450	4645	4815	5080	5250	5425	5600	6,0
10LT Terreno suave		4485	5250	5855	6235	6650	6885	7275	7650	7840	8205	8745	9115	9660	9840	10010	10170	6,0
10LT Terreno severo		3750	4275	4750	5090	5405	5600	6085	6570	6900	7090	7355	7520	7750				6,0
10LT Terreno muy severo		2970	3460	3910	4195	4470	4615	4865	5110	5235	5405	5620	5860	6200	6430	6670	6900	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875								
10HT Terreno suave		3260	3815	4255	4530	4830	5015	5320	5615	5775	5980	6305	6510	6825				6,0
10HT Terreno severo		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875								6,0
10HT Terreno muy severo		2160	2515	2840	3050	3245	3350	3540	3730	3835	3965	4140	4270	4475	4615	4740	4875	6,0
10LT Terreno suave		4010	4690	5230	5575	5950	6155	6505	6835	7000	7280	7705	7980	8400				6,0
10LT Terreno severo		3350	3820	4250	4550	4830	5000	5375	5750	6000								6,0
10LT Terreno muy severo		2655	3090	3495	3750	3995	4125	4350	4570	4680	4830	5020	5195	5465	5645	5820	6000	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875								6,0
10HT Terreno suave		3260	3815	4255	4530	4830	5015	5320	5615	5775	5980	6305	6510	6825				6,0
10HT Terreno severo		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875								6,0
10HT Terreno muy severo		2160	2515	2840	3050	3245	3350	3540	3730	3835	3965	4140	4270	4475	4615	4740	4875	6,0
10LT Terreno suave		4010	4690	5230	5575	5950	6155	6505	6835	7000	7280	7705	7980	8400				6,0
10LT Terreno severo		3350	3820	4250	4550	4830	5000	5375	5750	6000								6,0
10LT Terreno muy severo		2655	3090	3495	3750	3995	4125	4350	4570	4680	4830	5020	5195	5465	5645	5820	6000	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875	5030	5255	5395	5600				
10HT Terreno suave		3260	3815	4255	4530	4830	5015	5320	5615	5775	5980	6305	6510	6825	6985	7135	7280	6,0
10HT Terreno severo		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875	5030	5255	5395	5600				6,0
10HT Terreno muy severo		2160	2515	2840	3050	3245	3350	3540	3730	3835	3965	4140	4270	4475	4615	4740	4875	6,0
10LT Terreno suave		4010	4690	5230	5575	5950	6155	6505	6835	7000	7280	7705	7980	8400	8595	8785	8970	6,0
10LT Terreno severo		3350	3820	4250	4550	4830	5000	5375	5750	6000	6190	6470	6645	6900				6,0
10LT Terreno muy severo		2655	3090	3495	3750	3995	4125	4350	4570	4680	4830	5020	5195	5465	5645	5820	6000	6,0

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/45-26.5 LS2 T428 SB	168A8	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	700/50-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
750/50-26.5 LS2 T428 SB	174A8 Substituye LI 170A8	174A2	181A2	750	1465	788	1476	675	4395	670	AG24.00	700/50-26.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
620/55-30.5 LS2 T428 SB	158A8	158A2	165A2	620	1465	651	1497	675	4395	680	AG20.00	600/55-30.5 600/60-30.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/50-30.5 LS2 T428 SB	173A8	173A2	180A2	710	1485	746	1522	700	4485	700	AG24.00	700/50-30.5

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
750/45-30.5 LS2 T428 SB	173A8 Substituye LI 169A8	173A2	180A2	750	1465	788	1497	700	4395	685	AG24.00	700/50-30.5 800/45-30.5

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875	5030	5255	5395	5600				
10HT Terreno suave		3260	3815	4255	4530	4830	5015	5320	5615	5775	5980	6305	6510	6825	6985	7135	7280	6,0
10HT Terreno severo		2725	3105	3450	3715	3965	4125	4410	4690	4875	5030	5255	5395	5600				6,0
10HT Terreno muy severo		2160	2515	2840	3050	3245	3350	3540	3730	3835	3965	4140	4270	4475	4615	4740	4875	6,0
10LT Terreno suave		4010	4690	5230	5575	5950	6155	6505	6835	7000	7280	7705	7980	8400	8595	8785	8970	6,0
10LT Terreno severo		3350	3820	4250	4550	4830	5000	5375	5750	6000	6190	6470	6645	6900				6,0
10LT Terreno muy severo		2655	3090	3495	3750	3995	4125	4350	4570	4680	4830	5020	5195	5465	5645	5820	6000	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		3250	3710	4125	4425	4700	4875	5295	5715	6000	6155	6375	6510	6700				
10HT Terreno suave		3890	4550	5075	5410	5775	5980	6325	6655	6825	7140	7605	7930	8400	8550	8685	8815	6,0
10HT Terreno severo		3250	3710	4125	4425	4700	4875	5295	5715	6000	6155	6375	6510	6700				6,0
10HT Terreno muy severo		2575	2995	3390	3640	3875	4005	4225	4445	4555	4700	4895	5100	5395	5595	5800	6000	6,0
10LT Terreno suave		4785	5600	6280	6730	7210	7445	7845	8220	8400	8765	9310	9675	10220	10425	10620	10800	6,0
10LT Terreno severo		4000	4595	5150	5495	5810	6000	6485	6975	7300	7510	7805	7990	8250				6,0
10LT Terreno muy severo		3170	3690	4180	4500	4815	4990	5270	5520	5635	5810	6025	6255	6605	6835	7070	7300	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		2800	3195	3550		3825	4085	4250										5,0
10HT Terreno suave		3350	3920	4370	4660	4970	5165	5480	5780	5950								5,0
10HT Terreno severo		2800	3195	3550	3825	4085	4250											5,0
10HT Terreno muy severo		2220	2580	2920	3135	3340	3445	3645	3840	3950	4085	4265						5,0
10LT Terreno suave		4125	4830	5385	5740	6125	6335	6695	7040	7210								5,0
10LT Terreno severo		3450	3935	4375	4685	4970	5150											5,0
10LT Terreno muy severo		2735	3180	3595	3860	4115	4245	4480	4705	4820	4970	5170						5,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		3150	3595	4000	4295	4575	4750	5140	5535	5800	5955	6175	6310	6500				6,0
10HT Terreno suave		3770	4410	4920	5245	5600	5805	6150	6475	6650	6945	7380	7680	8120	8270	8410	8540	6,0
10HT Terreno severo		3150	3595	4000	4295	4575	4750	5140	5535	5800	5955	6175	6310	6500				6,0
10HT Terreno muy severo		2495	2905	3285	3525	3760	3885	4100	4315	4430	4575	4770	4955	5235	5420	5615	5800	6,0
10LT Terreno suave		4635	5425	6090	6530	7000	7220	7600	7955	8120	8485	9025	9395	9940	10135	10315	10490	6,0
10LT Terreno severo		3875	4455	5000	5325	5620	5800	6285	6775	7100	7300	7580	7755	8000				6,0
10LT Terreno muy severo		3770	3575	4050	4365	4670	4845	5115	5350	5460	5620	5820	6055	6405	6630	6870	7100	6,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar	
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	5,2	5,4		5,6
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67	72	75	77		80
	CARGA MÁXIMA kg																	
40 En Carretera		3150	3595	4000	4295	4575	4750	5140	5535	5800	5955	6175	6310	6500				
10HT Terreno suave		3770	4410	4920	5245	5600	5805	6150	6475	6650	6945	7380	7680	8120	8270	8410	8540	6,0
10HT Terreno severo		3150	3595	4000	4295	4575	4750	5140	5535	5800	5955	6175	6310	6500				6,0
10HT Terreno muy severo		2495	2905	3285	3525	3760	3885	4100	4315	4430	4575	4770	4955	5235	5420	5615	5800	6,0
10LT Terreno suave		4635	5425	6035	6410	6825	7080	7500	7905	8120	8485	9025	9395	9940	10135	10315	10485	6,0
10LT Terreno severo		3875	4400	4875	5240	5585	5800	6285	6770	7100	7300	7580	7755	8000				6,0
10LT Terreno muy severo		3070	3575	4035	4325	4595	4740	5000	5265	5405	5585	5820	6055	6405	6630	6870	7100	6,0

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
600/65-34 LS2 T422 SB	157A8	157A2	164A2	600	1650	630	1691	775	4950	760	DW20B	600/65-34

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
710/55-34 T422 SB	161A8	161A2	168A2	710	1650	746	1691	775	4950	760	DW24B	700/55-34

MEDIDA	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
750/65-34 T422 SB	169A8	169A2	176A2	750	1850	788	1896	875	5550	850	DW24B	30.5-32

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN									* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5	
	psi	23	28	34	39	43	46	49	50	
	CARGA MÁXIMA kg									
40 En Carretera		3250	3710	4125						
10HT Terreno suave		3890	4550	5075	5410	5775				
10HT Terreno severo		3250	3710	4125						
10HT Terreno muy severo		2575	2995	3390	3640	3875	4005	4165		
10LT Terreno suave		4785	5600	6215	6585	7000				
10HT Terreno severo		4000	4530	5000						
10LT Terreno muy severo		3170	3690	4165	4455	4725	4865	5050		

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN									* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5	
	psi	23	28	34	39	43	46	49	50	
	CARGA MÁXIMA kg									
40 En Carretera		3650	4160	4625						
10HT Terreno suave		4365	5110	5700	6070	6475				
10HT Terreno severo		3650	4160	4625						
10HT Terreno muy severo		2890	3365	3805	4085	4350	4490	4670		
10LT Terreno suave		5385	6300	6980	7385	7840				
10HT Terreno severo		4500	5085	5600						
10LT Terreno muy severo		3565	4150	4680	5000	5305	5450	5655		

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN									* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5	
	psi	23	28	34	39	43	46	49	50	
	CARGA MÁXIMA kg									
40 En Carretera		4625	5245	5800						
10HT Terreno suave		5535	6475	7195	7635	8120				
10HT Terreno severo		4625	5245	5800						
10HT Terreno muy severo		3665	4265	4815	5155	5475	5640	5855		
10LT Terreno suave		6700	7840	8745	9320	9940				
10HT Terreno severo		5600	6385	7100						
10LT Terreno muy severo		4435	5165	5840	6265	6675	6895	7170		

Neumáticos para trabajo mixto	PR	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
MEDIDA										
400/60-15.5 T404	14	400	875	436	907	---	2620	405	AG13.00	400/60-15.5

Neumáticos para trabajo mixto	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
MEDIDA												
500/45-22.5 T404	129A8 Substituye LI 12 PR	129A2	136A2	500	1020	525	1045	---	3066	485	AG16.00	500/45-22.5

Neumáticos para trabajo mixto	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
MEDIDA												
500/60-22.5 T421 SB	144A8	144A2	151A2	500	1170	525	1200	---	3525	550	AG16.00	500/60-22.5

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN																			
	bar	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6	
	psi	12	17	23	28	34	40	43	46	50	55	57	60	64	67	71	75	77	80	
	CARGA MÁXIMA kg																			
30 En Carretera	810	1030	1220	1390	1545	1690	1760	1825	1925											
10HT Terreno suave	1160	1475	1745	1985	2210	2415	2515	2610	2755											
10 Terreno severo	810	1030	1220	1390	1545	1690	1760	1825	1925											
10 Terreno muy severo	665	845	1000	1140	1265	1385	1445	1495	1580	1655	1705	1755	1830	1875	1925					

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN										* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5		
	psi	23	28	34	39	43	46	49	50		
	CARGA MÁXIMA kg										
40 En Carretera		1450	1660	1850							5,0
10HT Terreno suave		1735	2030	2270	2425	2590					5,0
10HT Terreno severo		1450	1660	1850							5,0
10HT Terreno muy severo		1150	1335	1515	1625	1735	1795	1870			5,0
10LT Terreno suave		2155	2520	2790	2955	3155					5,0
10LT Terreno severo		1800	2035	2240							5,0
10LT Terreno muy severo		1425	1660	1870	2000	2120	2180	2260			5,0

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN														* Presión de inflado con cadenas/orugas Bar
	bar	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7		
	psi	23	28	34	39	43	46	50	55	57	60	64	67		
	CARGA MÁXIMA kg														
40 En Carretera	1900	2175	2430	2585	2720	2800									5,0
10HT Terreno suave	2275	2660	2975	3180	3405	3505	3680	3850	3920						5,0
10HT Terreno severo	1900	2175	2430	2585	2720	2800									5,0
10HT Terreno muy severo	1505	1750	1985	2135	2275	2355	2485	2595	2645	2720	2810				5,0
10LT Terreno suave	2750	3220	3630	3910	4200	4320	4540	4745	4830						5,0
10LT Terreno severo	2300	2660	3000	3185	3350	3450									5,0
10LT Terreno muy severo	1820	2120	2405	2600	2790	2900	3065	3200	3260	3350	3465				5,0

Rueda motrices para montaje simple	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	MEDIDA	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm					
400/60-26.5 T-414 FS	129A8	129A2	136A2	400	1160	437	1187	---	3460	545	AG13.00	400/60-26.5

En eliminación

Rueda motrices para montaje simple	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	MEDIDA	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm					
600/60-30.5 T-414 FS	153A8	153A2	160A2	600	1495	638	1545	---	4485	700	AG20.00	600/60-30.5

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN		1,0	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5
	bar										
	psi										
CARGA MÁXIMA kg											
40 En Carretera			1055	1450	1660	1850					
10HT Terreno suave			1290	1735	2030	2270	2425	2590			
10HT Terreno severo			1055	1450	1660	1850					
10HT Terreno muy severo			865	1150	1335	1515	1625	1735	1795	1870	
10LT Terreno suave			1605	2155	2520	2790	2955	3135			
10LT Terreno severo			1310	1800	2035	2240					
10LT Terreno muy severo			1075	1425	1660	1875	2000	2120	2180	2260	

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN		1,0	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5
	bar										
	psi										
CARGA MÁXIMA kg											
40 En Carretera			1845	2900	3295	3650					
10HT Terreno suave			2290	3470	4060	4515	4800	5110			
10HT Terreno severo			1845	2900	3295	3650					
10HT Terreno muy severo			1545	2295	2675	3020	3235	3440	3550	3685	
10LT Terreno suave			2800	4245	4970	5540	5905	6300			
10LT Terreno severo			2260	3550	4045	4500					
10LT Terreno muy severo			1890	2810	3275	3700	3970	4230	4370	4545	

Rueda motrices para montaje simple	LI/SI			Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C.	C.d.R.	R.I.	LLANTA	CÁMARA
	EN CARRETERA	FOREST HT	FOREST LT	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					
600/65-34 T-414 FS	157A8	157A2	164A2	600	1650	638	1697	---	4950	775	DW20B	600/65-34

En eliminación

TWIN FORESTRY LI/SS-design

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.

La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

Todos los neumáticos son tube tipe. Todas las cámaras tienen una válvula modelo TR218.

SB = Reforzado con cintura metálica.

LS = Servicio con troncos, **2** = Código de banda de rodadura.

HT = Alto valor de par y referido al uso en arrastrador de troncos.

LT = Bajo valor de par referido al uso en cosechadoras y tractores forestales.

Neumáticos de uso forestal

40 En Carretera = 40 Km/h uso por carretera

10 HT, LTe Terreno suave = Alto valor de par y referido al uso en arrastrador de troncos en Terreno suave = 10 Km/h uso en terrenos llanos/permeables y sin piedras.

10 HT, HTe Terreno severo = Alto valor de par y referido al uso en arrastrador de troncos en Terreno severo = 10 Km/h uso en terreno difícil, con o sin piedras.

10 HT, VHTe Terreno muy severo = Alto valor de par y referido al uso en arrastrador de troncos en Terreno muy severo = 10 Km/h uso terreno muy difícil con presencia de piedras.

10 HT, LTe Terreno suave = Bajo valor de par referido al uso en cosechadoras y tractores forestales en Terreno suave = 10 Km/h uso en terrenos llanos/permeables y sin piedras.

10 HT, HTe Terreno severo = Bajo valor de par referido al uso en cosechadoras y tractores forestales en Terreno severo = 10 Km/h uso en terreno difícil, con o sin piedras.

10 HT, VHTe Terreno muy severo = Bajo valor de par referido al uso en cosechadoras y tractores forestales en Terreno muy severo = 10 Km/h uso terreno muy difícil con presencia de piedras.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.

VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN		1,0	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5
	bar										
	psi										
CARGA MÁXIMA kg		14	23	28	34	38	43	46	48	50	
40 En Carretera			2365	3250	3710	4125					
10HT Terreno suave			2895	3890	4550	5075	5410	5775			
10HT Terreno severo			2365	3250	3710	4125					
10HT Terreno muy severo			1940	2575	2995	3390	3640	3875	4005	4165	
10LT Terreno suave			3565	4785	5600	6215	6585	7000			
10LT Terreno severo			2910	4000	4530	5000					
10LT Terreno muy severo			2390	3170	3690	4165	4455	4725	4865	5050	

TWIN FORESTRY y PR design

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.

La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

Todos los neumáticos son tube tipe o sea necesitan cámara de aire. Todas las cámaras tienen una válvula modelo TR218.

SB = Reforzado con cintura metálica.

Neumático multiuso = Se pueden emplear con todas las maquinas y en posición tandem con cadenas

Neumático para montaje simple = Se emplean solo en montaje simple.

Cuando se usen con cadenas/orugas, deberá utilizarse la presión máxima indicada en la tabla, independientemente de la carga aplicada.

Neumáticos de uso forestal

40 - 30 En Carretera = 40 km/h uso por carretera.

10 HT ó 10 LT Terreno suave = 10 km/h uso en terrenos llanos/permeables y sin piedras.

10 HT ó 10 LT Terreno severo = 10 km/h uso en terreno difícil, con o sin piedras.

10 HT ó 10 LT Terreno muy severo = 10 km/h uso terreno muy difícil con presencia de piedras.

* Cuando se usen con cadenas/orugas, deberá utilizarse la presión máxima indicada en la tabla, independientemente de la carga aplicada. Sólo para neumáticos Twin 428.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.