

TD27

El diseño de la banda de rodaje permite obtener de este neumático el máximo de sus prestaciones en trabajos en el campo y en la carretera.



MEDIDA		
4.00-15	4 PR	(66A6)
5.00-15	6 PR	(82A6)
5.50-16	6 PR	(86A6)
6.00-16	8 PR	(94A6)

MEDIDA		
6.50-16	8 PR	(98A6)
7.50-16	8 PR	(103A6)
7.50-16	10 PR	(109A6)
6.00-19	6 PR	(93A6)

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
4.00-15 4 PR (66A6)	TD27	118	618	291	1883	3.00D - 4J	4.00-15/125-15 TR13

PRESIÓN									
psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49
bar	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4
CARGA MÁXIMA kg									
25	240	255	270	280	295	310	320	335	345
30	205	220	235	245	255	270	280	290	300
35	185	200	210	220	230	240	250	260	270
40	165	175	185	195	205	215	225	230	240
F									450

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
5.00-15 6 PR (82A6)	TD27	145	660	311	2022	4J - 3.00D - 3.50D - 4.00E - 4.5J	155/165R15 TR15

PRESIÓN												
psi		26	29	32	35	38	41	44	46	49	54	67
bar		1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,7	4,6
CARGA MÁXIMA kg												
25		360	380	405	425	445	465	485	500	520	545	
30		310	330	350	370	385	405	420	435	450	475	
35		280	300	315	330	345	365	380	390	405	430	
40		250	265	280	295	310	325	335	350	360	380	
F												710
Loader												945

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
5.50-16 6 PR (86A6)	TD27	155	719	330	2164	4.00E - 3.50D - 4.25KA - 4.50E	5.00/5.50-16 TR15

PRESIÓN												
psi		26	29	32	35	38	41	44	46	49	54	67
bar		1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,7	4,6
CARGA MÁXIMA kg												
25		400	425	450	475	495	520	540	560	580	610	
30		350	370	390	410	430	450	470	485	505	530	
35		315	335	350	370	390	405	420	440	455	405	
40		280	295	315	330	345	360	375	390	405	425	
F												790
Loader												1055

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
6.00-16 8 PR (94A6)	TD27	172	738	349	2256	4.50E - 4.00E - 4.25KA - 4.5K	6.00-16 TR15

PRESIÓN																	
psi		26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	65	81
bar		1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,5	5,6
CARGA MÁXIMA kg																	
25		450	480	505	535	560	585	610	630	655	675	700	720	740	760	770	
30		390	415	440	465	485	510	530	550	570	590	605	625	645	660	670	
35		355	375	395	420	435	455	475	495	510	530	545	565	580	595	605	
40		315	335	355	370	390	405	425	440	455	470	485	500	515	530	535	
F																	1000
Loader																	1335

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
6.50-16 8 PR (98A6)	TD27	180	759	353	2290	4.50E - 4.00E - 4.5K - 4.25KA - 5K	6.50/7.00-16 TR15

PRESIÓN																	
psi		26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	75		
bar		1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	5,2		
CARGA MÁXIMA kg																	
25		525	560	590	620	650	680	710	735	760	790	815	840	865			
30		455	485	515	540	565	590	615	640	665	685	705	730	750			
35		410	435	465	485	510	535	555	575	595	615	635	655	675			
40		365	390	410	435	455	475	495	510	530	550	565	585	600			
F																	1120
Loader																	1490

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
7.50-16 8 PR (103A6)	TD27	218	803	372	2432	5.50F - 5K - 5.00F - 6.00F - 6LB	6.50/7.00-16 TR15

PRESIÓN												
psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	54	67
bar	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,6
CARGA MÁXIMA kg												
25	660	705	745	780	820	855	890	925	960	990	1005	
30	575	610	645	680	710	745	775	805	835	860	875	
35	515	550	580	610	640	670	695	725	750	775	790	
40	460	490	515	545	570	595	620	645	665	690	700	
F												1310
Loader												1745

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
7.50-16 10 PR (109A6)	TD27	218	803	374	2436	5.50F - 5K - 5.00F - 6.00F - 6LB	6.50/7.00-16 TR15

PRESIÓN																	
psi	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	67	68	84
bar	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,7	5,8
CARGA MÁXIMA kg																	
25	675	720	760	800	835	875	910	945	980	1015	1045	1080	1110	1140	1170	1185	
30	585	625	660	695	730	760	760	825	850	880	910	935	965	990	1015	1030	
35	530	565	595	625	655	685	715	740	765	795	820	845	870	890	915	925	
40	470	500	530	555	580	610	635	660	680	705	730	750	770	795	815	825	
F																	1535
Loader																	2045

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara
6.00-19 6 PR (93A6)	TD27	167	816	380	2472	4.50E - 4.00E - 5.00F - (3.62-3.62F)	6.00-19 TR15

PRESIÓN											
psi	26	29	32	35	38	41	44	46	48	59	
bar	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,3	4,1	
CARGA MÁXIMA kg											
25	525	560	590	620	650	680	705	735	750		
30	455	485	515	540	565	590	615	640	650		
35	410	435	460	485	510	530	555	575	585		
40	365	390	410	430	450	470	490	510	520		
F										970	
Loader										1295	

SW = Referido a la llanta en **negrita**. F = Relativos a tractores provistos de aperos para su uso en el campo.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.