

TD300

Idóneo para todo tipo de terreno, gracias a su carcasa robusta y a la resistencia de la banda de rodaje, que confiere además al neumático una alta capacidad de ser dirigido en fase de arada con velocidades de trabajo muy elevadas.



MEDIDA		
7.50-16	8 PR	(103A6)
9.00-16	8 PR	(111A6)

MEDIDA		
7.50-18	8 PR	(106A6)
7.50-18	10 PR	(112A6)
7.50-20	6 PR	(103A6)

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara						
7.50-16 8 PR (103A6)	TD300	206	796	375	2446	5.50F - 5K - 5.00F - 6.00F - 6LB	8.25-16 V3-02-08 TR76						
PRESIÓN													
psi		26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	54	67
bar		1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,6
CARGA MÁXIMA kg													
25		660	705	745	780	820	855	890	925	960	990	1005	
30		575	610	645	680	710	745	775	805	835	860	875	
35		515	550	580	610	640	670	695	725	750	775	790	
40		460	490	515	545	570	595	620	645	665	690	700	
F													1310
Loader													1745

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS				Cámara	
9.00-16 8 PR (111A6)	TD300	254	850	400	2628	6.00F - 6LB - W7 - W8				9.00-16 TR15	
PRESIÓN											
psi			26	29	32	35	38	41	44	45	55
bar			1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,1	3,8
CARGA MÁXIMA kg											
25			905	960	1015	1070	1120	1170	1220	1240	
30			785	835	885	930	975	1020	1060	1090	
35			705	750	795	835	875	915	955	970	
40			630	670	705	745	780	815	845	865	
F											1600
Loader											2135

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS				Cámara				
7.50-18 8 PR (106A6)	TD300	207	854	403	2625	5.50F - 5.00F - 6.00F				7.50-18 TR15				
PRESIÓN														
psi			26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	54	67
bar			1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,6
CARGA MÁXIMA kg														
25			715	760	805	850	890	930	965	1005	1040	1075	1095	
30			625	665	700	735	775	805	840	875	905	935	950	
35			560	595	630	665	695	725	755	785	815	840	855	
40			500	530	560	590	620	645	670	700	725	750	760	
F														1420
Loader														1895

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara												
7.50-18 10 PR (112A6)	TD300	207	854	399	2594	5.50F - 5.00F - 6.00F	7.50-18 TR15												
PRESIÓN																			
psi			26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64	67	69	86
bar			1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,9
CARGA MÁXIMA kg																			
25			730	775	820	865	905	945	985	1020	1060	1095	1130	1165	1200	1230	1265	1290	
30			635	675	715	750	785	820	855	890	920	950	985	1015	1040	1070	1100	1120	
35			570	610	645	675	710	740	770	800	830	855	885	910	940	965	990	1010	
40			510	540	570	600	630	660	685	710	735	760	785	810	835	855	880	895	
F																			1675
Loader																			2230

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTAS	Cámara		
7.50-20 6 PR (103A6)	TD300	206	903	429	2785	5.50F - 5.00F - 6.00F	7.50-20 TR15 7.50-20 V3-02-08 TR76		
PRESIÓN									
psi			26	29	32	35	38	41	50
bar			1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,5
CARGA MÁXIMA kg									
25			775	825	875	920	965	1005	
30			675	720	760	800	840	875	
35			610	645	685	720	755	790	
40			540	575	610	640	670	700	
F									1315
Loader									1750

SW = Referido a la llanta en **negrita**.

F = Relativos a tractores provistos de aperos para su uso en el campo.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.