

T404 - T409

Neumático especialmente diseñado para trabajos en áreas verdes. Los neumáticos Twin Garden Tractor garantizan una baja compactación del suelo, no dejan huella en la superficie del terreno y tienen una larga duración. Son la elección ideal para cortadoras de hierba, para pequeños tractores y otros accesorios agrícolas.



T404

MEDIDA		
400/55-17.5	110A5	T404
400/55-22.5	112A5	T404
500/45-22.5	121A5	T404
500/60-22.5	127A5	T404

MEDIDA		
550/45-22.5	126A5	T404
550/60-22.5	134A5	T404
23.1-26	145A8	T409
600/60-30.5	142A5	T404

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	CARGA MAXIMA kg
										psi	
400/55-17.5 110A5 T404	400	880	420	902	383	2578	AG11.75	TL	40 25		

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar
										psi
										CARGA MÁXIMA kg
400/55-22.5 112A5 T404	400	1000	420	1021	445	2965	AG11.75	TL	40	
									25	

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	CARGA MAXIMA kg
										psi	
500/45-22.5 121A5 T404	500	1020	528	1042	451	3042	AG16.00	TL	40 25		

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
550	625	690	755	825	880	935
625	710	785	860	935	995	1060

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
580	660	730	800	865	925	985
660	750	830	905	985	1055	1120

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
750	855	945	1035	1120	1200	1275
855	970	1075	1175	1275	1365	1450

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar
										psi
										CARGA MAXIMA kg
500/60-22.5 127A5 T404	500	1170	528	1200	517	3460	AG16.00	TL	40	
									25	

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	
										psi	
										CARGA MÁXIMA kg	
550/45-22.5 126A5 T404	550	1065	558	1101	470	3150	AG16.00	TL	40		
									25		

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar
										psi
										CARGA MÁXIMA kg
550/60-22.5 134A5 T404	550	1230	558	1278	525	3610	AG16.00	TL	40	
									25	

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	
										psi	
										CARGA MAXIMA kg	
23.1-26 145A8 T409	580	1510	610	1545	643	4369	DW20B	TL	40		
									25		
									10		

MEDIDA	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	TIPO	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN	
	SW mm	D mm	SW max mm	D max mm						bar	
										psi	
										CARGA MÁXIMA kg	
600/60-30.5 142A5 T404	600	1500	630	1536	668	4380	AG20.00	TL	40		
									25		

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
910	1030	1140	1245	1355	1450	1540
1035	1175	1295	1420	1540	1645	1750

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
880	1000	1105	1210	1315	1405	1495
1005	1140	1260	1375	1495	1600	1700

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
1100	1250	1380	1510	1640	1755	1865
1250	1420	1570	1715	1865	1995	2120

0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 12	0,9 13	1 15	1,2 17	1,4 20
1590	1765	1935	2090	2240	2380	2650	2900
1765	1960	2150	2320	2485	2640	2940	3220
2385	2650	2905	3135	3360	3570	3975	4350

0,4 6	0,5 7	0,6 9	0,7 10	0,8 11	0,9 13	1,0 14
1375	1560	1725	1885	2050	2190	2330
1565	1775	1960	2145	2330	2490	2650

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.
La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.
TL = Tubeless (sin cámara). Las cámaras de aire no son idóneas para uso en neumáticos de jardín.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.

Neumáticos para zonas verdes

25 = 25 Km/h uso por carretera y para zonas verdes.
40 = 40 Km/h sólo para uso por carretera.