

T404



T421



T423



T478



Una gama completa de neumáticos concebidos para trabajar a baja presión en condiciones de utilización severa.

Twin Implement, con su especial estructura "bias-belt" permite maximizar la zona de contacto con el terreno, mejorando la tracción sin dañar el cultivo. El gran volumen de aire contenido en los neumáticos permite trabajar de forma segura con baja presión, reduciendo en consecuencia la compactación del terreno, incrementando la productividad y el beneficio económico. La moderna versión del Twin Implement, con el nuevo marcado de medida, índice de carga y velocidad, aumenta la capacidad de carga y de velocidad (40 - 50 Km/h).

Amplia huella de contacto:

- Baja presión sobre el terreno
- Alta capacidad de carga
- Opima estabilidad lateral
- Baja resistencia a la rodadura
- Hombro redondeado que no deja huella en el terreno
- Disponible en una amplia gama de medidas
- También disponible en rueda completa bajo pedido

MEDIDA		
280/60-15.5	115A8	T421
280/60-15.5	128A8	T478
400/60-15.5	145A8	T404
400/60-15.5	145A8	T478
420/55-17	133A8	T421
400/55-17.5	131A8	T404
400/55-22.5	147A8	T404
500/45-22.5	146A8	T404
500/60-22.5	155A8	T404
500/60-22.5	155A8	T421
560/45-22.5	154A8	T404
560/60-22.5	158A8	T404
560/60-22.5	167A8	T404
600/50-22.5	156A8	T404
600/50-22.5	156A8	T423
710/40-22.5	158A8	T404
750/45-22.5	165A8	T404
400/60-26.5	147A8	T404

MEDIDA		
500/60-26.5	159A8	T421
600/55-26.5	166A8	T404
600/55-26.5	166A8	T421
710/45-26.5	169A8	T404
710/45-26.5	169A8	T423 MK2
800/40-26.5	172A8	T404
800/40-26.5	172A8	T423 MK2
600/60-30.5	171A8	T421
650/65-30.5	173A8	T404
650/65-30.5	173A8	T421
710/50-30.5	175A8	T404
710/50-30.5	175A8	T423
750/60-30.5	178A8	T404
750/60-30.5	178A8	T421
800/45-30.5	178A8	T404
800/45-30.5	178A8	T423 MK2
850/50-30.5	179A8	T404

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
280/60-15.5 TL T421	115A8 ☞	260	730	275	747	325	2142	AG8.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	103A8 ☞					335	2163		Ruedas motrices					
									50					
									40					
								25						
								10						
								10 C						

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN						
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg				
280/60-15.5 TT T478	128A8 ☞	260	730	275	747	325	2142	AG8.00	Rueda libre							
									50							
									40							
														Ruedas motrices		
														50		
														40		
								25								
								10								
								10 C								

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
400/60-15.5 TL T404	145A8 ☞	400	875	436	907	384	2568	AG13.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	132A8 ☞					396	2594		Ruedas motrices					
									50					
									40					
								25						
								10						
								10 C						

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN						
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg				
400/60-15.5 TL T478	145A8 ☞	400	875	436	907	384	2598	AG13.00	Rueda libre							
									50							
									40							
														Ruedas motrices		
														50		
														40		
								25								
								10								
								10 C								

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
420/55-17 TL T421	133A8 ☞	415	898	420	912	397	2667	13.00-17	Rueda libre					
									50					
									40					
	121A8 ☞					404	2685		Ruedas motrices					
									50					
									40					
								25						
								10						
								10 C						

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
410	520	600	675	755	835	895	955	1025	1095															
455	580	665	750	835	925	995	1060	1140	<b>1215</b>															
600	750	855	955	1060	1165	1275	1365	1445	1530	1625	1720													
290	370	425	475	530	585	630	675	730	785															
325	410	470	530	590	650	700	750	810	<b>875</b>															
385	490	560	630	700	775	835	890	965	1040															
425	535	605	675	750	820	895	960	1020	1090	1165	1240													
555	680	760	840	920	1005	1085	1165	1250	1325	1395	1470	1545	1630	1715	1760									

0,5	0,8	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	17	23	28	34	40	46	51	57	60	63	67	73	75	84
410	520	675	835	955	1095	1260	1350	1485	1620						
455	580	750	925	1060	1215	1400	1500	1650	<b>1800</b>						
600	750	955	1165	1365	1530	1720	1950	2085	2245	2335	2430	2520			
660	800	995	1190	1390	1580	1745	1915	2105	2325	2420	2460	2500	2675	2765	3025

0,5	0,8	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8			
7	11	17	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	59	67	73	75	84			
730	925	1190	1440	1555	1665	1785	1910	2045	2185	2255	2320	2460	2610										
810	1030	1320	1600	1725	1850	1985	2120	2275	2430	2505	2575	2735	<b>2900</b>										
1065	1335	1690	2035	2205	2370	2515	2670	2835	3000	3195	3385	3465	3590	3720	3925	4025							
515	655	855	1010	1085	1155	1255	1350	1460	1575	1625	1665	1760	1855										
575	730	950	1120	1205	1285	1390	1500	1625	1750	1805	1850	1955	<b>2060</b>										
685	870	1130	1335	1435	1530	1655	1785	1930	2085	2145	2200	2325	2450										
755	945	1205	1445	1545	1655	1750	1865	1995	2125	2280	2440	2495	2580	2665	2795	2860							
985	1200	1490	1795	1945	2050	2175	2280	2400	2520	2645	2790	2935	3105	3270	3460	3530	3675	3965	4105				

0,5	0,8	1,2	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8			
7	11	17	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	59	67	73	75	84			
730	925	1190	1440	1555	1665	1785	1910	2045	2185	2255	2320	2460	2610										
810	1030	1320	1600	1725	1850	1985	2120	2275	2430	2505	2575	2735	<b>2900</b>										
1065	1335	1690	2035	2205	2370	2515	2670	2835	3000	3195	3385	3465	3590	3720	3925	4025							
1170	1425	1765	2100	2270	2430	2590	2740	2890	3040	3185	3345	3500	3670	3845	4035	4115	4295	4675	4855				

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
815	1035	1170	1305	1460	1620	1740	1855																			
905	1150	1300	1450	1625	1800	1935	<b>2060</b>																			
1190	1490	1680	1860	2050	2265	2480	2660	2810	2885																	
585	740	835	925	1025	1125	1215	1305																			
650	825	930	1030	1140	1250	1350	<b>1450</b>																			
770	980	1105	1225	1355	1485	1610	1725																			
855	1070	1205	1335	1455	1590	1720	1850	1970	2030																	
1115	1355	1520	1680	1820	1965	2105	2255	2410	2485	2550	2695	2835	2900													

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
400/55-17.5 TT T404	131A8 ☺→	400	880	420	902	388	2583	AG11.75	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	119A8 ☺	400	880	420	902	388	2583	AG11.75	AG11.75	Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
					400	2609			Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
400/55-22.5 TL T404	147A8 ☺→	400	1000	420	1021	446	3035	AG11.75	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	135A8 ☺	400	1000	420	1021	446	3035	AG11.75	AG11.75	Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
					460	3045			Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
500/45-22.5 TL T404	146A8 ☺→	500	1020	528	1042	450	3020	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	134A8 ☺	500	1020	528	1042	450	3020	AG16.00	AG16.00	Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
					465	3050			Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
500/60-22.5 TL T404	155A8 ☺→	500	1170	528	1200	500	3490	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	143A8 ☺	500	1170	528	1200	500	3490	AG16.00	AG16.00	Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
					530	3510			Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	51	54	57	59	67	73	75	84
770	980	1120	1260	1395	1530	1645	1755																	
855	1090	1245	1400	1550	1700	1825	<b>1950</b>																	
1125	1410	1600	1790	1980	2160	2340	2510	2660	2730															
550	695	800	900	980	1060	1145	1225																	
610	775	885	1000	1090	1180	1270	<b>1360</b>																	
725	920	1055	1190	1300	1405	1515	1620																	
800	1005	1140	1275	1415	1520	1625	1745	1850	1905															
1045	1275	1425	1580	1735	1890	2045	2160	2290	2345	2405	2535	2665	2720											

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,5	3,7	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8			
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	50	53	57	59	67	73	75	84			
860	1095	1245	1395	1555	1710	1840	1960	2105	2250	2430	2610	2690	2770											
955	1215	1385	1550	1725	1900	2045	2180	2340	2500	2700	2900	2990	<b>3075</b>											
1260	1575	1785	1985	2190	2405	2620	2810	2975	3150	3345	3540	3785	4040	4240	4325									
620	790	885	980	1085	1190	1290	1395	1505	1620	1735	1855	1910	1960											
690	875	985	1090	1205	1320	1435	1550	1675	1800	1930	2060	2125	<b>2180</b>											
820	1040	1170	1295	1435	1570	1710	1845	1995	2140	2295	2450	2525	2595											
905	1135	1275	1415	1540	1680	1820	1960	2100	2245	2400	2550	2710	2870	3010	3065									
1180	1440	1615	1785	1925	2080	2230	2385	2545	2700	2865	3025	3190	3360	3615	3800	4070	4155	4330						

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
1025	1305	1485	1665	1840	2015	2170	2320	2510	2700															
1140	1450	1650	1850	2045	2240	2410	2575	2785	<b>3000</b>															
1500	1880	2125	2370	2615	2850	3085	3310	3510	3735	3995	4250													
730	925	1045	1155	1295	1440	1555	1665	1785	1910															
810	1030	1160	1285	1440	1600	1725	1850	1985	<b>2120</b>															
965	1225	1380	1530	1715	1905	2055	2200	2365	2525															
1065	1335	1505	1670	1815	2010	2205	2370	2520	2670	2835	3005													
1390	1695	1900	2100	2270	2450	2630	2855	3065	3265	3445	3620	3790	3980	4170	4260									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
1310	1665	1895	2125	2365	2610	2815	3015	3250	3490															
1455	1850	2105	2360	2630	2900	3130	3350	3610	<b>3875</b>															
1915	2395	2715	3025	3335	3665	3995	4290	4560	4850	5170	5490													
910	1155	1340	1530	1695	1855	1990	2125	2290	2450															
1010	1285	1490	1700	1880	2060	2215	2360	2540	<b>2725</b>															
1200	1530	1775	2025	2240	2450	2635	2810	3025	3245															
1330	1665	1900	2145	2405	2620	2840	3045	3220	3415	3635	3860													
1735	2115	2370	2620	2915	3195	3480	3725	3975	4190	4415	4630	4845	5095	5350	5475									

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
500/60-22.5 TL T421	155A8 ☺→	500	1170	528	1200	525	3490	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	143A8 ☺	500	1170	528	1200	545	3510	AG16.00	Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
560/45-22.5 TL T404	154A8 ☺→	540	1075	609	1111	475	3235	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	142A8 ☺	540	1075	609	1111	490	3245	AG16.00	Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
560/60-22.5 TL T404	158A8 ☺→	564	1235	609	1291	525	3675	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	145A8 ☺	564	1235	609	1291	541	3685	AG16.00	Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
560/60-22.5 TL T404	167A8 ☺→	564	1235	609	1291	525	3675	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	155A8 ☺	564	1235	609	1291	541	3685	AG16.00	Ruedas motrices					
									50					
									40					
									25					
									10					
									10 C					

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
1310	1665	1895	2125	2365	2610	2815	3015	3250	3490															
1455	1850	2105	2360	2630	2900	3130	3350	3610	<b>3875</b>															
1915	2395	2715	3025	3335	3665	3995	4290	4560	4850	5170	5490													
910	1155	1340	1530	1695	1855	1990	2125	2290	2450															
1010	1285	1490	1700	1880	2060	2215	2360	2540	<b>2725</b>															
1200	1530	1775	2025	2240	2450	2635	2810	3025	3245															
1330	1665	1900	2145	2405	2620	2840	3045	3220	3415	3635	3860													
1735	2115	2370	2620	2915	3195	3480	3715	3975	4190	4415	4630	4845	5095	5350	5475									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
1275	1620	1845	2070	2295	2520	2725	2925	3150	3375															
1415	1800	2050	2300	2550	2800	3025	3250	3500	<b>3750</b>															
1860	2330	2640	2945	3250	3555	3855	4150	4420	4700	5005	5310													
885	1125	1305	1485	1645	1800	1935	2070	2225	2385															
980	1250	1445	1650	1825	2000	2150	2300	2475	<b>2650</b>															
1170	1485	1720	1965	2170	2380	2560	2735	2945	3155															
1295	1620	1850	2080	2330	2545	2755	2955	3135	3325	3540	3755													
1685	2055	2305	2550	2835	3100	3375	3615	3855	4070	4290	4510	4720	4960	5205	5325									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,6	2,8	2,9	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	37	40	41	46	48	50	51	53	54	57	59	67	73	75	84
1625	2070	2380	2700	2995	3285	3555	3825																	
1805	2300	2645	3000	3325	3650	3950	<b>4250</b>																	
2380	2980	3390	3820	4240	4635	5030	5415	5770	5950															
1165	1485	1695	1910	2115	2320	2510	2700																	
1295	1650	1885	2120	2350	2575	2790	<b>3000</b>																	
1545	1965	2245	2525	2795	3065	3320	3570																	
1705	2140	2425	2710	2995	3275	3550	3820	4075	4200															
2225	2715	3040	3365	3690	4015	4335	4650	4965	5120	5560	5860	6000												

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,1	4,6	5,0	5,2	5,8		
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	51	54	57	59	67	73	75	84		
1625	2070	2380	2700	2995	3285	3555	3825	4105	4390	4650	4905													
1805	2300	2645	3000	3325	3650	3950	4250	4565	4875	5165	<b>5450</b>													
2380	2980	3390	3820	4240	4635	5030	5415	5770	6140	6330	6905	7250	7590											
1165	1485	1695	1910	2295	2320	2510	2700	2905	3105	3295	3485													
1295	1650	1885	2120	2350	2575	2790	3000	3225	3450	3665	<b>3875</b>													
1545	1965	2245	2525	2795	3065	3320	3570	3840	4105	4360	4610													
1705	2140	2425	2710	2995	3275	3550	3820	4075	4335	4610	4885	5140	5395											
2225	2715	3040	3365	3690	4015	4335	4650	4965	5260	5560	5860	6155	6485	6780	7075	7375	7655	7810						



MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
600/50-22.5 TL T404	156A8 ⊕→	610	1170	638	1214	520	3460	AG20.00	Rueda libre					
									50					
						40								
						10								
	144A8 ⊕	540	3500	Ruedas motrices										
				50										
	40													
	25													
	10													
	10 C													

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
600/50-22.5 TL T423	156A8 ⊕→	600	1170	630	1214	520	3460	AG20.00	Rueda libre					
									50					
						40								
						10								
	144A8 ⊕	540	3500	Ruedas motrices										
				50										
	40													
	25													
	10													
	10 C													

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
710/40-22.5 TL T404	158A8 ⊕→	710	1160	773	1179	510	3460	AG24.00	Rueda libre					
									50					
						40								
						10								
	146A8 ⊕	525	3470	Ruedas motrices										
				50										
	40													
	25													
	10													
	10 C													

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
750/45-22.5 TL T404	165A8 ⊕→	750	1245	804	1294	525	3650	AG24.00	Rueda libre					
									50					
						40								
						10								
	153A8 ⊕	550	3670	Ruedas motrices										
				50										
	40													
	25													
	10													
	10 C													

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1540	1960	2240	2520	2810	3105	3355	3600																		
1715	2180	2490	2800	3125	3450	3730	<b>4000</b>																		
2255	2825	3200	3580	3955	4355	4755	5110	5440	5600																
1095	1395	1595	1800	1995	2185	2355	2520																		
1220	1550	1775	2000	2215	2430	2620	<b>2800</b>																		
1450	1845	2110	2380	2635	2890	3115	3330																		
1605	2010	2280	2550	2825	3090	3350	3595	3815	3920																
2090	2550	2855	3160	3470	3780	4090	4385	4685	4830	4950	5220	5485	5600												

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1540	1960	2240	2520	2810	3105	3355	3600																		
1715	2180	2490	2800	3125	3450	3730	<b>4000</b>																		
2255	2825	3200	3580	3955	4355	4755	5110	5440	5600																
1095	1395	1595	1800	1995	2185	2355	2520																		
1220	1550	1775	2000	2215	2430	2620	<b>2800</b>																		
1450	1845	2110	2380	2635	2890	3115	3330																		
1605	2010	2280	2550	2825	3090	3350	3595	3815	3920																
2090	2550	2855	3160	3470	3780	4090	4385	4685	4830	4950	5220	5485	5600												

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1625	2070	2385	2700	2995	3285	3555	3825																		
1810	2300	2650	3000	3325	3650	3950	<b>4250</b>																		
2380	2980	3395	3820	4240	4635	5030	5415	5775	5950																
1165	1485	1695	1910	2115	2315	2510	2700																		
1295	1650	1885	2120	2350	2575	2790	<b>3000</b>																		
1545	1965	2245	2525	2795	3065	3320	3570																		
1710	2140	2425	2710	2995	3275	3550	3820	4075	4200																
2230	2715	3040	3365	3690	4015	4340	4650	4965	5120	5260	5560	5860	6000												

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1980	2520	2900	3285	3615	3940	4285	4635																		
2200	2800	3220	3650	4015	4375	4765	<b>5150</b>																		
2895	3630	4130	4650	5160	5600	6030	6505	6975	7210																
1415	1800	2060	2320	2545	2765	3025	3285																		
1570	2000	2285	2575	2830	3075	3360	<b>3650</b>																		
1870	2380	2720	3065	3365	3660	4000	4345																		
2070	2590	2940	3290	3640	3945	4235	4580	4935	5110																
2700	3290	3685	4080	4475	4875	5270	5600	5955	6110	6310	6705	7100	7300												

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
400/60-26.5 TT T404	147A8 ☺→	400	1160	425	1187	525	3470	AG13.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	135A8 ☺									Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
500/60-26.5 TL T421	159A8 ☺→	500	1260	528	1289	560	3790	AG16.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	147A8 ☺						580	3810		Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
600/55-26.5 TL T404	166A8 ☺→	620	1360	638	1379	595	3970	AG20.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	154A8 ☺						619	4000		Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
									10					
									10 C					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
600/55-26.5 TL T421	166A8 ☺→	600	1350	638	1379	595	3970	AG20.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	154A8 ☺						619	4000		Ruedas motrices				
										50				
										40				
										25				
									10					
									10 C					

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1060	1350	1530	1710	1890	2070	2260	2455	2615	2770															
1180	1500	1700	1900	2100	2300	2510	2725	2905	<b>3075</b>															
1555	1945	2195	2440	2685	2930	3170	3425	3685	3920	4130	4355													
750	955	1075	1190	1335	1485	1620	1755	1860	1960															
835	1060	1195	1320	1485	1650	1800	1950	2065	<b>2180</b>															
990	1260	1420	1570	1765	1965	2140	2320	2460	2595															
1095	1375	1545	1715	1865	2070	2275	2455	2640	2800	2935	3085													
1430	1745	1955	2160	2335	2520	2700	2935	3160	3385	3590	3795	3975	4145	4315	4380									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1455	1855	2120	2385	2655	2925	3155	3375	3655	3940															
1620	2060	2355	2650	2950	3250	3505	3750	4060	<b>4375</b>															
2130	2670	3030	3385	3745	4110	4480	4810	5105	5440	5825	6195													
1025	1305	1505	1710	1890	2070	2230	2385	2575	2775															
1140	1450	1675	1900	2100	2300	2475	2650	2860	<b>3075</b>															
1355	1725	1990	2260	2500	2735	2950	3155	3405	3660															
1500	1880	2140	2405	2685	2930	3170	3400	3610	3840	4100	4355													
1955	2385	2670	2960	3275	3580	3885	4160	4435	4685	4940	5190	5450	5740	6030	6180									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1820	2320	2625	2925	3260	3600	3885	4165	4470	4770															
2025	2575	2915	3250	3625	4000	4315	4625	4965	<b>5300</b>															
2665	3335	3765	4175	4595	5050	5510	5920	6295	6680	7090	7505													
1310	1665	1870	2070	2295	2520	2725	2925	3150	3375															
1455	1850	2080	2300	2550	2800	3025	3250	3500	<b>3750</b>															
1730	2200	2475	2735	3035	3330	3605	3870	4165	4460															
1915	2395	2695	2990	3250	3555	3860	4150	4420	4700	5005	5310													
2495	3045	3410	3770	4070	4390	4705	5050	5395	5715	6035	6355	6675	7015	7360	7535									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1820	2320	2625	2925	3260	3600	3885	4165	4470	4770															
2025	2575	2915	3250	3625	4000	4315	4625	4965	<b>5300</b>															
2665	3335	3765	4175	4595	5050	5510	5920	6295	6680	7090	7505													
1310	1665	1870	2070	2295	2520	2725	2925	3150	3375															
1455	1850	2080	2300	2550	2800	3025	3250	3500	<b>3750</b>															
1730	2200	2475	2735	3035	3330	3605	3870	4165	4460															
1915	2395	2695	2990	3250	3555	3860	4150	4420	4700	5005	5310													
2495	3045	3410	3770	4070	4390	4705	5050	5395	5715	6035	6355	6675	7015	7360	7535									

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
710/45-26.5 TL T404	169A8 ☺→	710	1350	773	1384	600	3980	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	157A8 ☺					620	4000		Ruedas motrices					
									50					
									40					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
710/45-26.5 TL T423 MK2	169A8 ☺→	710	1350	773	1384	590	3970	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	157A8 ☺					610	4020		Ruedas motrices					
									50					
									40					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
800/40-26.5 TL T404	172A8 ☺→	800	1350	840	1379	590	3970	AG28.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	160A8 ☺					610	4020		Ruedas motrices					
									50					
									40					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
800/40-26.5 TL T423 MK2	172A8 ☺→	800	1350	840	1379	600	3970	AG28.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	160A8 ☺					620	4010		Ruedas motrices					
									50					
									40					

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1980	2520	2860	3195	3565	3940	4225	4500	4860	5220															
2200	2800	3175	3550	3960	4375	4695	5000	5400	<b>5800</b>															
2895	3625	4100	4555	5015	5520	6030	6460	6825	7245	7735	8215													
1415	1800	2030	2250	2510	2770	2985	3195	3455	3715															
1570	2000	2255	2500	2785	3075	3315	3550	3835	<b>4125</b>															
1870	2380	2680	2975	3315	3660	3945	4225	4565	4910															
2070	2590	2920	3240	3535	3885	4235	4550	4830	5145	5500	5840													
2700	3290	3685	4080	4410	4765	5115	5515	5910	6270	6615	6955	7300	7690	8085	8290									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
1980	2520	2860	3195	3565	3940	4225	4500	4860	5220															
2200	2800	3175	3550	3960	4375	4695	5000	5400	<b>5800</b>															
2895	3625	4100	4555	5015	5520	6030	6460	6825	7245	7735	8215													
1415	1800	2030	2250	2510	2770	2985	3195	3455	3715															
1570	2000	2255	2500	2785	3075	3315	3550	3835	<b>4125</b>															
1870	2380	2680	2975	3315	3660	3945	4225	4565	4910															
2070	2590	2920	3240	3535	3885	4235	4550	4830	5145	5500	5840													
2700	3290	3685	4080	4410	4765	5115	5515	5910	6270	6615	6955	7300	7690	8085	8290									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
2120	2700	3090	3490	3880	4275	4595	4905	5285	5670															
2355	3000	3435	3875	4310	4750	5105	5450	5875	<b>6300</b>															
3105	3885	4415	4945	5475	6010	6545	7020	7430	7890	8405	8925													
1500	1910	2180	2450	2735	3015	3255	3485	3770	4050															
1665	2120	2420	2725	3035	3350	3615	3875	4185	<b>4500</b>															
1980	2525	2885	3245	3615	3985	4300	4610	4980	5355															
2195	2745	3115	3485	3850	4230	4615	4960	5270	5615	6000	6375													
2860	3490	3905	4325	4740	5160	5575	6010	6440	6830	7210	7585	7970	8395	8820	9040									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
2120	2700	3090	3490	3880	4275	4595	4905	5285	5670															
2355	3000	3435	3875	4310	4750	5105	5450	5875	<b>6300</b>															
3105	3885	4415	4945	5475	6010	6545	7020	7430	7890	8405	8925													
1500	1910	2180	2450	2735	3015	3255	3485	3770	4050															
1665	2120	2420	2725	3035	3350	3615	3875	4185	<b>4500</b>															
1980	2525	2885	3245	3615	3985	4300	4610	4980	5355															
2195	2745	3115	3485	3850	4230	4615	4960	5270	5615	6000	6375													
2860	3490	3905	4325	4740	5160	5575	6010	6440	6830	7210	7585	7970	8395	8820	9040									

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
600/60-30.5 TL T421	171A8 ☞	620	1500	638	1536	655	4420	AG20.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	159A8 ☺								680	4450	Ruedas motrices			
											50			
											40			
											25			
									10					

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
650/65-30.5 TL T404	173A8 ☞	660	1650	697	1679	710	4830	AG20.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	161A8 ☺								740	4860	Ruedas motrices			
											50			
											40			
											25			

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
650/65-30.5 TL T421	173A8 ☞	660	1650	697	1679	710	4830	AG20.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	161A8 ☺								740	4860	Ruedas motrices			
											50			
											40			
											25			

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
710/50-30.5 TL T404	175A8 ☞	727	1500	773	1534	650	4425	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
									10					
	163A8 ☺								680	4455	Ruedas motrices			
											50			
											40			
											25			





MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
710/50-30.5 TL T423	175A8 ☺→	730	1500	773	1534	660	4425	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	163A8 ☺								690	4455	Ruedas motrices			
											50			
											40			
										25				
										10				
										10 C				

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
750/60-30.5 TL T404	178A8 ☺→	750	1650	804	1738	710	4830	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	166A8 ☺								740	4870	Ruedas motrices			
											50			
											40			
										25				
										10				
										10 C				

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
750/60-30.5 TL T421	178A8 ☺→	750	1650	804	1738	710	4830	AG24.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	166A8 ☺								740	4870	Ruedas motrices			
											50			
											40			
										25				
										10				
										10 C				

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MAXIMA kg		
800/45-30.5 TL T404	178A8 ☺→	800	1500	862	1545	650	4455	AG28.00	Rueda libre					
									50					
									40					
	166A8 ☺								670	4485	Ruedas motrices			
											50			
											40			
										25				
										10				
										10 C				

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
2300	2925	3320	3715	4170	4635	5020	5400	5805	6210															
2555	3250	3690	4125	4635	5150	5580	6000	6450	<b>6900</b>															
3365	4210	4760	5290	5830	6455	7095	7640	8150	8675	9220	9770													
1625	2070	2345	2610	2945	3285	3555	3825	4105	4385															
1805	2300	2605	2900	3270	3650	3950	4250	4565	<b>4875</b>															
2150	2735	3100	3450	3890	4345	4705	5055	5430	5800															
2380	2980	3365	3745	4100	4560	5030	5415	5775	6140	6520	6905													
3105	3785	4240	4690	5095	5515	5935	6475	6975	7455	7880	8305	8710	9150	9585	9795									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
2915	3715	4240	4770	5310	5850	6305	6750																			
3240	4125	4715	5300	5900	6500	7005	<b>7500</b>																			
4270	5345	6060	6775	7490	8225	8855	9620	10210	10500																	
2050	2610	2990	3375	3765	4165	4470	4770																			
2280	2900	3325	3750	4185	4625	4970	<b>5300</b>																			
2710	3450	3955	4465	4980	5505	5915	6305																			
3000	3755	4270	4780	5300	5835	6375	6830	7230	7420																	
3915	4770	5345	5915	6505	7090	7675	8285	8880	9190	9410	9910	10400	10600													

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8		
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84		
2915	3715	4240	4770	5310	5850	6305	6750																			
3240	4125	4715	5300	5900	6500	7005	<b>7500</b>																			
4270	5345	6060	6775	7490	8225	8855	9620	10210	10500																	
2050	2610	2990	3375	3765	4165	4470	4770																			
2280	2900	3325	3750	4185	4625	4970	<b>5300</b>																			
2710	3450	3955	4465	4980	5505	5915	6305																			
3000	3755	4270	4780	5300	5835	6375	6830	7230	7420																	
3915	4770	5345	5915	6505	7090	7675	8285	8880	9190	9410	9910	10400	10600													

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8		
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84		
2510	3195	3675	4165	4605	5040	5450	5850	6300	6750																	
2790	3550	4085	4625	5115	5600	6055	6500	7000	<b>7500</b>																	
3675	4600	5235	5890	6535	7130	7715	8300	8835	9405	10015	10620															
1770	2250	2585	2925	3260	3600	3885	4160	4465	4770																	
1965	2500	2875	3250	3625	4000	4315	4625	4965	<b>5300</b>																	
2335	2975	3420	3865	4310	4760	5135	5505	5905	6305																	
2585	3240	3685	4130	4595	5050	5510	5920	6295	6680	7090	7505															
3375	4115	4605	5100	5620	6135	6650	7170	7685	8155	8610	9055	9480	9950	10425	10650											

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
800/45-30.5 TL T423 MK2	178A8 	800	1500	840	1536	660	4420	AG28.00	Rueda libre					
	50													
	<b>40</b>													
	10													
	166A8 	680	4460	Ruedas motrices										
				50										
		<b>40</b>												
		25												
10														
10 C														

MEDIDA	LI/SS	Neumático nuevo		Neum. en servicio		R.b.C. mm	C.d.R. mm	LLANTA	VELOCIDAD Km/h	PRESIÓN				
		SW mm	D mm	SW max mm	D max mm					bar	psi	CARGA MÁXIMA kg		
850/50-30.5 TL T404	179A8 	850	1650	920	1684	691	4840	AG28.00	Rueda libre					
	50													
	<b>40</b>													
	10													
	167A8 	723	4880	Ruedas motrices										
				50										
		<b>40</b>												
		25												
10														
10 C														

#### Twín Implement LI/SS

Los valores de la carga indicados en la tabla son válidos para un sólo neumático.  
La velocidad y la carga de referencia están indicadas en **negrita**.

**TL** = Neumáticos sin cámara, también posible montar con cámara. Todas las cámaras tienen una válvula modelo TR218.  
Todos los datos de carga se refieren a las condiciones de LLV = Uso con escasa variación de carga (<50%) HLV = Uso con elevada variación de carga (>50%).

Para montaje gemelado utilizar en cada rueda el **88%** de la carga indicada en el montaje simple.

Para el cálculo de la presión de utilizo en montaje gemelado y triple mirar página 278.

**IMPORTANTE:** La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
2510	3195	3675	4165	4605	5040	5450	5850	6300	6750															
2790	3550	4085	4625	5115	5600	6055	6500	7000	<b>7500</b>															
3675	4600	5235	5890	6535	7130	7715	8300	8835	9405	10015	10620													
1770	2250	2585	2925	3260	3600	3885	4160	4465	4770															
1965	2500	2875	3250	3625	4000	4315	4625	4965	<b>5300</b>															
2335	2975	3420	3865	4310	4760	5135	5505	5905	6305															
2585	3240	3685	4130	4595	5050	5510	5920	6295	6680	7090	7505													
3375	4115	4605	5100	5620	6135	6650	7170	7685	8155	8610	9055	9480	9950	10425	10650									

0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	5,0	5,2	5,8
7	11	14	17	20	23	26	28	31	33	34	37	40	41	43	46	48	50	51	53	57	60	63	67	73	75	84
3005	3825	4425	5040	5540	6030	6510	6975																			
3340	4250	4915	5600	6155	6700	7230	<b>7750</b>																			
4395	5505	6285	7115	7915	8580	9230	9920	10545	10850																	
2120	2700	3145	3600	3945	4275	4595	4905																			
2355	3000	3490	4000	4380	4750	5105	<b>5450</b>																			
2805	3570	4155	4760	5215	5655	6075	6485																			
3105	3885	4450	5020	5655	6105	6545	7020	7430	7630																	
4050	4935	5525	6120	6835	7505	8185	8670	9210	9440	9670	10185	10690	10900													

**Neumáticos para remolques y equipos agrícolas**

- 50 - 40** = 50 y 40 km/h uso por carretera, tanto con rueda libre como con ruedas motrices.
- 10** = 10 km/h uso por el campo, tanto con rueda libre como con ruedas motrices (la capacidad de carga en uso como ruedas motrices corresponde a un 30% menos que en condiciones de rueda libre).
- 25** = 25 Km/h uso por carretera con ruedas motrices.
- 10 C/c** = Velocidad máxima 10 Km/h. Cosechadoras en carga cíclica y traslados en vacío. El terreno no debe tener una pendiente superior al 20%. (11°).

Para el uso en condiciones HLV, los valores de carga LLV pueden aumentarse de un 20% y la presión de un 30%.  
 El uso en condiciones HLV únicamente es válido para transportes de corto recorrido. LLV = Uso con escasa variación de carga (<50%). HLV = Uso con elevada variación de carga (>50%).

Para transporte por carretera más largo, en vehículos pesados o con el centro de gravedad muy alto, utilizar los datos del LLV y aumentar la presión de un 30%.

Los neumáticos para implementos montados sobre ejes viradores de vehículos con autopropulsión deberán utilizarse con arreglo a los valores de carga para ruedas motrices.