

TM2000

El neumático radial de última generación para cosechadoras, resultado de la tecnología más avanzada y de la dilatada experiencia de Trelleborg Wheel Systems en neumáticos agrícolas.

- Excelente capacidad de tracción gracias a su carcasa radial flexible y a sus tacos, de gran altura y con gran capacidad de tracción.
- Elevada capacidad de carga incluso a baja presión. En comparación con los neumáticos estándar, la amplia zona de contacto del TM2000 le permite desplazar cargas mayores, con la misma presión de inflado, respecto a la serie estándar.
- Máxima resistencia a los impactos y laceraciones. Debido principalmente a la alta calidad de los materiales de la carcasa y de las cinturas.
- Óptima estabilidad lateral en todo tipo de situaciones. Bajo nivel de vibraciones y gran confort en todas las fases de trabajo.



MEDIDA		
620/75R26	166A8	(23.1R26)
650/75R32	172A8	(24.5R32)
710/75R32	177A8	

MEDIDA		
800/65R32	178A8	(30.5LR32)
900/60R32	181A8	

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
620/75R26 166A8 (23.1R26)	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20B		SIN CÁMARA			
PRESIÓN												
psi			12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
bar			0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,8
CARGA MÁXIMA kg												
40 S			2530	2845	3455	3750	4120	4500	4900	5300		
30 S			2710	3045	3700	4015	4410	4810	5240	5670		
10 LT S			3255	3795	4740	5185	5905	6460	7045	7650	7800	7950
10 HT S			2710	3045	3700	4015	4410	4810	5240	5670		
10 Cyc S				3995	5110	5625	6535	7165	7810	8495	8670	9010

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
650/75R32 172A8 (24.5R32)	TM2000	662	1817	805	5495	825	DW20B		SIN CÁMARA	24.5-32		
PRESIÓN												
psi			12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
bar			0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,8
CARGA MÁXIMA kg												
40 S			3010	3385	4110	4500	4900	5300	5820	6300		
30 S			3220	3620	4395	4770	5245	5715	6230	6740		
10 LT S			3870	4515	5635	6160	7020	7680	8370	9090	9270	9450
10 HT S			3220	3620	4395	4770	5245	5715	6230	6740		
10 Cyc S				4750	6070	6685	7765	8520	9285	10100	10305	10710

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
710/75R32 177A8	TM2000	735	1850	830	5595	875	DW23B		SIN CÁMARA	30.5-32		
PRESIÓN												
psi			12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
bar			0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,8
CARGA MÁXIMA kg												
40 S			3490	3925	4760	5170	5680	6195	6750	7300		
30 S			3735	4195	5095	5530	6080	6625	7220	7815		
10 LT S			4170	4860	6210	6840	7945	8715	9495	10330	10540	10950
10 HT S			3735	4195	5095	5530	6080	6625	7220	7815		
10 Cyc S				5510	7040	7755	9005	9880	10765	11705	11945	12410

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
800/65R32 178A8 (30.5LR32)	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	SIN CÁMARA	30.5-32		
PRESIÓN												
psi			12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
bar			0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,8
CARGA MÁXIMA kg												
40 S			3580	4030	4890	5300	5835	6300	6930	7500		
30 S			3835	4310	5235	5680	6240	6805	7415	8025		
10 LT S			4605	5373	6710	7335	8355	9145	9965	10820	11035	11250
10 HT S			3835	4310	5235	5680	6240	6805	7415	8025		
10 Cyc S				5655	7230	7960	9250	10140	11055	12025	12265	12750

MEDIDA	MODELO	SW mm	D mm	R.b.C. mm	C.d.R. mm	R.I.	LLANTA	Otras opciones de llanta	Tipo	Cámara		
900/60R32 181A8	TM2000	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	SIN CÁMARA	30.5-32		
PRESIÓN												
psi			12	15	20	23	29	35	41	46	49	55
bar			0,8	1,0	1,4	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,4	3,8
CARGA MÁXIMA kg												
40 S			3795	4290	5280	5860	6520	7015	7675	8250		
30 S			4065	4595	5650	6270	6975	7505	8210	8830		
10 LT S			5165	5835	7185	7970	8865	9540	10435	11220	11470	12375
10 HT S			4065	4595	5650	6270	6975	7505	8210	8830		
10 Cyc S				6480	7975	8845	9845	10590	11590	12460	13010	14025

SW = Referido a la primera llanta de la lista.

50/40/30 = Para transporte en carretera a 50/40/30 Km/h. Para transporte intensivo en carretera entre 40 y 50 Km/h hay que aumentar la presión 0.4 bar.

10 LT = Velocidad máxima 10 Km/h. Trabajo de superficie con bajo valor de par.

10 HT = Velocidad máxima 10 Km/h. Trabajo en el campo con elevado valor de par.

S = Montaje Simple.

H (*) = Velocidad máxima 10 Km/h. Cosechadoras en carga cíclica y traslados en vacío.

RI = Valor para el calculo de la velocidad teórica del tractor en la homologación por la UE y de transformaciones.

IMPORTANTE: La presión de inflado está calculada en función de la aplicación y de la carga por cada neumático.